

# estrades

## estrade industrie

► **Conseillé comme** poste de travail polyvalent

**Nouvelle version**

### Les produits :

- Large choix avec trois tailles de plate-forme, différentes combinaisons de garde-corps et de rampes et des options pour utiliser un matériel parfaitement adapté à vos contraintes.
- Stable, robuste, léger, maniable et peu encombrant.

### Descriptif technique :

**Plate-forme** en tôle damier antidérapante

**Accès** par échelle à marches pente de 50°

Marches à picots reliefs antidérapants de 180mm de profondeur

**Appuis** à l'AV sur patins montés sur platine alu et roues fixes à l'AR



**2067-2F**

### Norme :

200kg max.

- Matériel professionnel à usage spécifique
- Conforme au décret 2004-924 en fonction de la combinaison de garde-corps choisie.

1. Choisissez la hauteur et la taille de la plate forme.

	référence	nbr marches	hauteur plate forme mm	encombrement au sol mm			hauteur totale mm	poids kg
				largeur AV	largeur AR	profond		
Standard PF larg. 400mm Prof. 360mm	2045	2	450	527	533	760	1480	10
	2060	3	600	527	620	885	1630	12
	2080	4	810	527	650	1065	1820	14
	2110	6	1100	527	710	1325	2130	19
	2132	7	1320	527	780	1525	2320	21
	2150	8	1500	527	780	1665	2500	23
	2170	9	1700	527	850	1820	2720	26
Elargie PF larg. 560mm Prof. 360mm	2046	2	450	687	700	760	1480	11
	2066	3	600	687	780	885	1630	14
	2086	4	810	687	810	1065	1820	16
	2116	6	1100	687	880	1325	2130	21
	2136	7	1320	687	940	1525	2320	24
	2156	8	1500	687	950	1665	2500	26
	2176	9	1700	687	1000	1820	2720	29
Super Elargie PF larg. 560mm Prof. 560mm	2047	2	450	687	700	980	1480	12
	2067	3	600	687	780	1100	1630	16
	2087	4	810	687	810	1280	1820	18
	2117	6	1100	687	880	1540	2130	23
	2137	7	1320	687	940	1740	2320	26
	2157	8	1500	687	950	1870	2500	28
	2177	9	1700	687	1000	2040	2720	31

Le nombre de marches comprend toujours la plate forme

Garde corps avec lisse, sous-lisse et plinthe	Ajouter à la réf...
1 rampe à gauche ou à droite	-1G -1D
Garde corps frontal + 1 rampe à gauche ou à droite	-1GF -1DF
Garde corps frontal + 2 rampes	-2F
2 rampes + passage frontal libre	-2P
2 rampes + passage frontal libre avec chaînettes	-2C

Ajouter à la réf...	J	K	L	M	Q	R	S	U	V	X
4 patins	X	X	X	X						
Marches à picots crevés		X		X	X	X	X			
Arrière droit			X	X		X	X	X	X	
Fixation au sol							X		X	X

**2045**



2. Choisissez la combinaison de garde corps dont vous avez besoin.



**2086-1D**

**Les accessoires :**  
Tablette de travail.

**Les options :**  
Chaînette, barre simple ou double de sécurité dorsale. Disponible en version roulettes à bascule.

3. Choisissez un accessoire et/ou une option en fonction de vos contraintes spécifiques.

[www.echelles-andre.lu](http://www.echelles-andre.lu)



## estrade de banque

► **Conseillé comme** moyen de travail en hauteur, maniable avec tablette fixe.

### Les produits :

- Maniabilité maximale : rotation du matériel sur lui-même.



### Norme :

décret  
2004-924

EN  
14183

150kg  
max.

### Descriptif technique :

**Plate-forme** en tôle damier antidérapante 450mm x 400mm

Garde-corps latéraux et frontal, hauteur 1000mm avec lisse, sous lisse et plinthe de hauteur 150mm.

**Accès** par échelle à marches pente de 45°

Marches à picots reliefs antidérapants de 180mm de profondeur  
2 rampes latérales de sécurité d'accès

**Appuis :** En position de travail sur 4 patins montés sur platine alu.

En position mobile sur 4 roulettes pivotantes avec 3 bandes de roulement, escamotables sous le poids de l'utilisateur.

**Tablette de lecture** en bois vernis 180x665 avec deux roulettes de protection d'angle

référence	nbr marches	hauteur plate forme mm	encombrement au sol en mm			hauteur totale	poids kg
			largeur AV	largeur AR	profondeur		
SC3	3	590	535	665	880	1615	15
SC4	4	770	535	695	1070	1795	17
SC5	5	950	535	695	1260	1985	20

Le nombre de marches comprend toujours la plate forme

## estrade pliante d'intervention

► **Conseillé comme** moyen d'accès et de travail pliant ponctuel pour une utilisation intensive

### Les produits :

- Matériel pliant avec une charge maximale admissible de 200kg
- Pente de 45° pour un grand confort d'utilisation



### Descriptif technique :

**Plate-forme** : assemblage de marches à picots reliefs antidérapants

Système d'ouverture par charnières rivées

Système de blocage par compas

**Accès** par échelle à marches pente de 45°

Marches embouties à picots antidérapants de 180mm de profondeur

**Appuis** sur 4 patins montés sur platine alu

### Norme :

Matériel à usage professionnel spécifique

200kg  
max.

référence	nbr marches	hauteur plate-forme mm	dim. plate forme mm	encombrement au sol mm		hauteur totale pliée	poids kg
				largeur base	profondeur		
02361*	3	560	270 x 410	510	880	880	6
02360	3	560	270 x 560	675	855	880	8
02380	4	740	270 x 560	725	1060	1140	9
02390	5	920	360 x 560	770	1460	1460	12

\* version étroite

Le nombre de marches comprend toujours la plate forme

## tabourABA

► **Conseillé comme** moyen d'accès en hauteur pour petits travaux ponctuels. Idéal pour accès cuves ou archives.

### Les produits :

- Matériel très stable venant en butée contre une cuve par exemple sans abîmer grâce aux patins coiffants



### Descriptif technique :

**Plate-forme** en tôle damier antidérapante 378mm x 325mm

**Accès** par échelle à marches Pente de 65°

Marches filées nervurées antidérapantes de 120mm de profondeur

Nez de marche intégré

### Norme :

EN  
14183

NF

150kg  
max.

référence	nbr marches	hauteur plate forme mm	encombrement au sol mm			poids kg
			largeur AV	largeur AR	profondeur	
002	2	490	540	540	700	4
003	3	710	590	590	880	5

Le nombre de marches comprend toujours la plate forme